

MICHF-PRO MAIN : ensemble émetteur main et récepteur sans fil True Diversity
MICHF-PRO CRAV : ensemble émetteur cravate et récepteur sans fil True Diversity
MICHF-PRO CASQ : ensemble émetteur casque et récepteur sans fil True Diversity



MICHF-PRO MAIN



MICHF-PRO CRAV



MICHF-PRO CASQ

MICHF-PRO MAIN

- Cet ensemble vous projette sur le devant de la scène. La capsule du micro main vous garantit une grande insensibilité aux accrochages acoustiques grâce à la déjà légendaire tête e 835.
- Facile à utiliser, le MICHF-PRO MAIN est prêt à l'emploi pour animateur.
- Capsule e 835 pour les forts niveaux sur scène
- Forte insensibilité au larsen
- Touche "mute" pour un contrôle total
- Synchronisation à distance via HF
- Fréquences ajustables par pas de 25 kHz
- Largeur de bande 24 MHz (13 MHz pour la bande E)
- 8 bandes de fréquences avec dans chacune jusqu'à 12 presets
- **Kit de montage sur rack inclus**

MICHF-PRO CRAV

- Pratiquement invisible, cet ensemble animateur tout-en-un est idéal pour réaliser des présentations saisissantes.
- Le micro cravate professionnel ME 2-2 se fixe facilement à vos vêtements, assurant une transmission fidèle et puissante de votre voix pour captiver votre auditoire.
- Facile à utiliser, le MICHF-PRO CRAV est prêt à l'emploi pour l'animateur
- Microphone cravate quasi invisible
- Très haute intelligibilité
- Touche "mute" pour un contrôle total
- Synchronisation à distance via HF
- Fréquences ajustables par pas de 25 kHz
- Largeur de bande 24 MHz (13 MHz pour la bande E)
- **Kit de montage sur rack inclus**

MICHF-PRO CASQ

- Léger et confortable, cet ensemble vous offre une totale liberté de mouvement, gage d'une performance impressionnante et vivante.
- La capsule professionnelle du micro serre-tête ME 3 délivre un son cristallin, même dans des environnements bruyants.
- Facile à utiliser, cet ensemble est prêt à l'emploi pour l'animateur.
- Main libre
- Qualité sonore exceptionnelle
- Touche "mute" pour un contrôle total
- Synchronisation à distance via HF
- Fréquences ajustables par pas de 25 kHz
- Largeur de bande 24 MHz (13 MHz pour la bande E)
- **Kit de montage sur rack inclus**