

Luminaire à LED

ULS/B

Spot encastré orientable pour alimentation 12 VDC



Descriptif et fonctionnement

- Spot en aluminium
- Ressorts latéraux
- Spot encastré orientable
- Pour le changement de l'ampoule, l'anneau central pivote sur la gauche
- Ampoule à LED de haute puissance (180 lumen)

Caractéristiques techniques

Alimentation :	12 VDC
Source lumineuse :	ampoule à LED - Culot: G4 (180 lm)
Flux lumineux :	180 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	270 mA
Alimentation de secours :	par source d'énergie 12 VDC (par ex. ALG50, ou ALG50/R)
Autonomie :	selon centre d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon centre d'énergie
Température ambiante :	-10 °C à +40 °C
Dimensions (ØxH) :	80 x 130 mm
Encastrement Ø de perçage :	Ø 68 mm
Boîtier / Couleur :	aluminium / thermolaqué blanc
Raccordement (Ø max.) :	2 x 2,5 mm ² maximum
Poids :	0,07 kg
Classe de protection :	IP20
Normes :	DIN EN 60598-1

Compatible : ALG50, ALG50/R



V_2_1