

Luminaires de balisage, signalétique & flashs

UNIL300/P-...

Pictogrammes pour luminaires de type UNIL300/...

Set de pictogrammes de bases UNIL300/P-SET (inclus avec le luminaire) comprenant



UNIL300/P-FB



UNIL300/P-FG



UNIL300/P-FD

Pictogrammes optionnels possibles



UNIL300/P-FHG



UNIL300/P-FBG



UNIL300/P-FBD



UNIL300/P-FHD



UNIL300/P-FH

Descriptif et fonctionnement

Film plastique avec pictogramme à installer sur la plaque de verre acrylique des luminaires de balisage "drapeau" de la série UNIL300.

Les dimensions et la couleur sont assujetties aux normes AEAI et européennes.

De la hauteur H du signal de secours (min. 150 mm) dépend la plus grande distance D à laquelle il peut être identifié. Pour déterminer la distance maximale de visibilité de signaux rétroéclairés, on applique la formule suivante : $D [m] = H [mm] \times 0.2$

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxL) :	150 x 300 mm
Couleurs :	vert de sécurité (RAL 6032) / blanc
Distance D de visibilité max :	30 m

Compatible

UNIL300/230, UNIL300/230/D, UNIL300/230/E, UNIL300/24, UNIL300/CG, UNIL300/PSA, UNIL300/PS