

Surveillance de porte



Surveillance

Avertissement visuel contre l'ouverture non autorisée d'une porte de secours (peut être renforcé par une préalarme sonore). La porte est surveillée. En cas d'urgence, une seule manipulation suffit pour déverrouiller et ouvrir la porte.



Ouverture d'urgence

Lorsque la poignée est enfoncée, le EC surveillance de porte est déplacé verticalement vers le bas. La serrure modèle standard est déverrouillée. La porte de secours est ouverte en une seule manipulation et l'alarme est activée.



Déverrouillage ponctuel

Les personnes autorisées n'utilisent pas la poignée pour passer la porte de secours, mais grâce à sa double fonction, ouvrent la serrure modèle standard, avec une clé sans déclencher l'alarme.



Déverrouillage permanent

Si la porte de secours doit être déverrouillée pendant un certain laps de temps (p. ex. transport de marchandises), une personne autorisée peut, avec la clé, mettre le EC surveillance de porte en position de déverrouillage permanent sans alarme.

Descriptif et fonctionnement

Selon la législation, les portes de secours ne doivent pas être fermées. Elles doivent être librement et facilement accessibles à tous. Le EC surveillance de porte sécurise les portes de secours et permet leur ouverture en une seule manipulation. Lorsqu'on pousse la poignée de la porte (EN 179) ou le dispositif antipanique (EN 1125), le EC surveillance de porte est déplacé verticalement vers le bas. Simultanément, une alarme permanente est déclenchée. En poussant vers le bas, la serrure à mortaise antipanique est déverrouillée, libérant ainsi l'issue de secours. L'alarme permanente ne peut être arrêtée que par une personne autorisée qui, avec l'aide d'une clé, remet le EC surveillance de porte dans sa position initiale.

Type / Dénomination

SDP/EC11	Modèle standard avec piles, demi-cylindre et préalarme
SDP/EC15	Modèle standard avec piles ou alimentation électrique, demi-cylindre et préalarme
SDP/BA109	En option : pièce de distance 50 mm pour barre antipanique
SDP/BA114	En option : pièce à coulisser pour barre antipanique

Utilisation du EC surveillance de porte

- Conseillé par les assurances, les services du feu et divers organismes de services de sécurité
- Les issues de secours peuvent être ouvertes à tout moment avec une main (EC à une main)
- Sécurise et contrôle les issues de secours avec un signal sonore permanent
- Plusieurs ouvertures de la porte possibles grâce à la position libre passage
- Solution simple et peu coûteuse pour la rénovation
- Les filumens autocollants, compris dans la livraison, ont une photoluminescence durable
- Simple adaptation du cylindre rond et du cylindre profil
- Livraison sans cylindre et sans pile
- Livraison sans poignée de porte et sans serrure

Surveillance de porte



Descriptif et fonctionnement

Pour sécuriser et contrôler les issues de secours

Modèle standard fonctionnant avec des piles, demi-cylindre et préalarme

Caractéristiques techniques

Dimensions (LxHxP): 52 x 175 x 52 mm

Surveillance & Alarme de porte

SDP/EC15

Surveillance de porte



Descriptif et fonctionnement

Pour sécuriser et contrôler les issues de secours

Modèle standard fonctionnant avec des piles ou alimentation électrique, demi-cylindre et préalarme

Caractéristiques techniques

Dimensions (LxHxP): 52 x 175 x 52 mm